



Perfil de puerta ergonómico con jaladera incorporada, en nuevo color



Cristal doble de alta eficiencia



Diseño moderno de ventila termoformada, con espacio disponible para promoción de marcas



Parrillas con protección epóxica de mayor resistencia



Control inteligente con temperatura siempre visible






Sistema de iluminación LED de alta intensidad






Refrigerante R290

**Dimensiones externas (mm)**

| | | |
|---|--------------|------|
|  | Altura: | 2032 |
|  | Ancho: | 1090 |
|  | Profundidad: | 823 |

**Dimensiones internas (mm)**

| | | |
|---|--------------|------|
|  | Altura: | 1780 |
|  | Ancho: | 990 |
|  | Profundidad: | 664 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Volumen bruto: | 1091 L / 38.6 ft ³ |
| Parrillas ajustables: | 10 |
| Capacidad por contenedor 53': | 34 unidades |

Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Compresor: | 1/2 HP |
| Refrigerante: | R290 |
| Condensador: | De bajo mantenimiento |
| Control: | Electrónico |
| Motor: | Polo sombreado |
| Sistema de iluminación: | LED |
| Rango de temperatura: | 0°C a 7.2°C |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Voltaje / Frecuencia: | 115 V/60 Hz |
| Consumo de energía (kWh/24h): | 5.28 |
| Tipo de cable de alimentación: | NEMA 5-15B |