



Perfil de puerta ergonómico  
con jaladera incorporada



Cristal doble de alta eficiencia



Parrillas con protección  
epóxica de mayor resistencia



Control inteligente con  
temperatura siempre visible



Sistema de iluminación LED  
de alta intensidad



Tecnología sub-zero



Refrigerante R290

**Dimensiones externas (mm)**

|  |              |      |
|--|--------------|------|
|  | Altura:      | 2022 |
|  | Ancho:       | 715  |
|  | Profundidad: | 780  |

**Dimensiones internas (mm)**

|  |              |      |
|--|--------------|------|
|  | Altura:      | 1766 |
|  | Ancho:       | 615  |
|  | Profundidad: | 620  |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Volumen bruto:                | 605 L                  |
| Parrillas ajustables:         | 5                      |
| Capacidad de producto:        | Botellas de 355ml: 441 |
| Capacidad por contenedor 53': | 63 unidades            |

**Especificaciones técnicas**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Capacidad de compresor:     | 1 / 4 HP        |
| Refrigerante:               | R290            |
| Condensador:                | WOT             |
| Control:                    | Electrónico     |
| Motor:                      | Polo sombreado  |
| Sistema de iluminación LED: | LED             |
| Rango de temperatura:       | -1.5°C a -5.5°C |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Voltaje / Frecuencia:          | 115 V/60 Hz |
| Consumo de energía (kWh/24h):  | 6.33        |
| Tipo de cable de alimentación: | NEMA 5-15B  |