

VN-50

ENFRIADOR VERTICAL CERVECERO

Puerta de vidrio doble de alta eficiencia

Vidrio exterior con templado de seguridad que asegura un mínimo intercambio de calor con el ambiente.

Sistema de iluminación LED

LEDs inmersos en el gabinete asegurando un producto iluminado permanentemente con la máxima visibilidad y el menor consumo de energía.

Condensador WOT

Diseñado para reducir 50% el mantenimiento preventivo, además permite disipar la mayor cantidad de calor en el equipo.

Control electrónico ahorrador de energía

Avanzada tecnología con modo de ahorro de energía mejorando la eficiencia energética y temperatura siempre visible.

Parrillas con protección epóxica

Refrigerante R290

Tecnología Sub-Zero



Modelo	VN-50
Voltaje	115V
Frecuencia	60HZ
Capacidad Bruta	574 L
Parrillas	4
Rango de temp.	-1.5°C a -5.5°C
Dimensiones frente x fondo x alto	716 x 780 x 2022 mm

VN-50

ENFRIADOR VERTICAL CERVECERO

DIMENSIONES EXTERIORES
frente x fondo x alto

716 x 780 x 2022 mm

DIMENSIONES INTERIORES
frente x fondo x alto

615 x 607 x 1533 mm

PARRILLAS AJUSTABLES

4

CAPACIDAD BRUTA

574 LITROS

CAPACIDAD DE PRODUCTO

360 BOTELLAS DE 355ml.

COMPRESOR

GMCC

REFRIGERANTE

R290

CONDENSADOR

WOT

CONTROL

ELECTRÓNICO

MOTOR

ELECTRÓNICO

**SISTEMA DE ILUMINACIÓN
LED**

2 BARRAS VERTICALES

RANGO DE TEMPERATURA

-1.5°C A -5.5°C

ENERGÍA ELÉCTRICA

Voltaje: 115V-127 V

CONDICIÓN DE OPERACIÓN

Frecuencia: 60Hz

"C" 32°C A 65% H.R.

**TIPO DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN**

NEMA 5-15B



NOM

 **Gelum**
CERVEZA